

<別紙>

LED-FC009i / LED-FC012i / LED-FC015i の主な仕様

| 型名 | LED-FC009i | LED-FC012i | LED-FC015i |
|--------------------|---|--------------|--------------|
| 画素ピッチ | 0.9mm | 1.2mm | 1.5mm |
| 解像度 | 640×360 | 480×270 | 384×216 |
| 画素構成 | Flip chip COB | | |
| 輝度 | 800cd/m ² | | |
| コントラスト比 | 20000 : 1 | | |
| 色再現 | 16ビット | | |
| 視野角※1 | 左右 | 80° / 80° | 80° / 80° |
| | 上下 | 75° / 75° | 80° / 80° |
| 動作環境温度／動作環境湿度 | -20～40℃/10～80%（結露のないこと） | | |
| 電源入力 | AC100V-240V、50/60Hz | | |
| 消費電力 | 60W (AC100V) | 70W (AC100V) | 65W (AC100V) |
| 質量／寸法 | 7.0kg / 608 (W) × 342 (H) × 48.5 (D) mm | | |
| 電源ケーブル1本あたりの最大接続数 | 20台 (AC100V) / 40台 (AC240V) | | |
| LANケーブル1本あたりの最大接続数 | 2台 | 5台 | 7台 |
| IP規格 | フロント／リア | IP40 / IP20 | |
| メンテナンス | フロント | | |

※1 正面方向から輝度半減になる角度。