

<別紙>

LED-FE012i3 / LED-FE015i3 / LED-FE019i3 の主な仕様

型名	LED-FE012i3	LED-FE015i3	LED-FE019i3
画素ピッチ	1.2mm	1.5mm	1.9mm
解像度	480×270	384×216	320×180
画素構成	3-in-1 SMD		
輝度	700cd/m ²		
コントラスト比	8000 : 1		
色再現	16ビット		
視野角※1	左右	85° / 85°	85° / 85°
	上下	80° / 80°	80° / 80°
動作環境温度／動作環境湿度	-20～40°C/10～80%（結露のないこと）		
電源入力	AC100V-240V、50/60Hz		
消費電力	38W (AC100V)	38W (AC100V)	38W (AC100V)
質量／寸法	8.8kg / 608 (W) × 342 (H) × 49 (D)mm		
電源ケーブル1本あたりの最大接続数	40台 (AC100V) / 65台 (AC240V)		
LANケーブル1本あたりの最大接続数	5台	7台	10台
適合規格等	安全	J62368-1、電気用品安全法（モジュール）	
	不要輻射	VCCI-B	
IP規格	フロント／リア	IP20 / IP20	
メンテナンス	フロント		

※1 正面方向から輝度半減になる角度。